

IVR-L 100/30

Wydajny odkurzacz do płynów i wiórów IVR-L 100/30 Sc. Z odporną na zużycie dmuchawą bocznokanałową. Stworzony do pracy w systemie 3-zmianowym w produkcji. Bardzo długa żywotność.



Made in Germany



Numer katalogowy

9.986-064.0

- Przyjazny użytkownikowi mechanizm opuszczania zbiornika
- Zabezpieczenie przed przepiętniem i wskaźnik poziomu napięcia

Dane techniczne

Kod EAN		4054278030043
Liczba faz	Ph	3
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	87,5 / 315
Podciśnienie	mbar / kPa	260 / 26
Pojemność zbiornika	l	100
Materiał zbiornika		Metal
Znamionowa moc wejściowa	kW	3
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50
Klasa filtracyjna filtra głównego		L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	0,45
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	62
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Waga bez akcesoriów	kg	132
Waga z akcesoriami	kg	132
Waga z opakowaniem	kg	132,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	850 × 760 × 1800

Wypożyczenie standardowe

Filtr główny: Filtr powierzchniowy

Wypożyczenie objęte dostawą: nie

Opróżnianie zbiornika: Ruchomy wózek



Turbina boczo-kanałowa

- Dzięki zastosowaniu turbiny boczo-kanałowej żywotność silnika zostaje znacznie wydłużona, w związku z tym urządzenie jest łatwiejsze w utrzymaniu i bardzo wydajne.



Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.

- Zawsze na bieżąco: poziom napełnienia jest widoczny przez cały czas odkurzania.
- Opróżnianie można przeprowadzać w razie potrzeby za pomocą węża do sprawdzania poziomu napełnienia.

Wytrzymałe i niezawodne

- Doskonale nadaje się do zastosowania w przemyśle obróbki metalu.

AKCESORIA IVR-L 100/30 9.986-064.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtr powierzchniowy				
Filtr powierzchniowy PE L 0,45 m²	1	9.988-256.0		■
INNE AKCESORIA				
Przegroda Ø 517 mm	2	9.980-857.0	Przegroda z plastiku o średnicy 517 mm do pojemników i zbiorników.	■
UCHWYTY				
Uchwyt 45°, DN 50	3	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	□
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka PCW DN 50	4	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW, DN 50.	□
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	5	9.988-402.0		□
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	6	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	□
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	7	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	□
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	8	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	□
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowa 90° PP DN 50	9	9.981-430.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowa, DN 50, długość: 800 mm.	□
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50	10	9.981-426.0	Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm.	□
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	11	9.989-664.0	Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	□
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	12	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	13	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	□
Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50	14	9.981-442.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 100/30 9.986-064.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	15	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50	16	9.988-403.0	Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	17	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	18	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	19	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50	20	9.989-665.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	☐
Ssawki do cieczy				
Ssawka do cieczy 900 mm DN 50	21	9.981-427.0	Ssawka obejściowa, DN 50, łączna długość: 1000 mm.	☐
Ssawki ze ślepym węzłem				
Ssawka ze ślepym otworem DN 40	22	9.989-671.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.	☐
Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 60° DN 40	23	9.989-669.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 90° DN 40	24	9.989-667.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40	25	9.989-670.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki końcowe				
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50	26	9.989-608.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.	☐
WĘŻE				
ME				
Zestaw montażowy węża DN 50	27	9.989-628.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.	☐
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN50	28	9.989-987.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 50, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 100/30 9.986-064.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
ME				
Zestaw przyłączeniowy węża, DN50 AISI 304 FDA	29	9.990-346.0	Zgodny z FDA zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 50, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 element przyłączeniowy węża, 1 złącze węża, 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (białe), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
PU				
Wąż PU, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 3 m	30	9.989-968.0		☐
Wąż PU, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 5 m	31	9.989-969.0		☐
Wąż PU FDA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 3 m	32	9.989-973.0		☐
Wąż PU FDA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 5 m	33	9.989-974.0		☐
Wąż PU FDA DN50 15 m, bez złączy	34	9.989-975.0		☐
Wąż PU DN 50 3 m	35	9.989-619.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 50 5 m	36	9.989-620.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	37	9.989-638.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Węże ME-PU				
Wąż ME-PU DN 50 3 m	38	9.989-623.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 5 m	39	9.989-625.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 15 m bez złączy	40	9.989-641.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 50	41	9.977-772.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	42	9.981-231.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 100/30 9.986-064.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Złączki rozszerzające				
Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70	43	9.981-921.0	Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Trójniki				
Trójnik typu Y DN 50 do DN 40	44	9.981-149.0	Rura rozgałęźna, przewodząca elektryczność, stalowa, DN 50/40/40.	☐
SEPARATORY WSTĘPNE				
Separatory wstępne				
Separator wstępny Tc Op cieczy 125 l DN 70	45	9.989-686.0	Separator wstępny 125 litrów, DN 70.	☐
Separator wstępny Ef materiały stałe 100 l DN 70	46	9.982-238.0	Mobilny separator wstępny o pojemności 100 l z klapą odprowadzającą.	☐
Beczka separatora wstępnego 200 l	47	9.989-685.0	Standardowa beczka zgodna z normą ISO 15750-2.	☐
Pokrywy separatorów wstępnych				
Pokrywa separatora wstępnego DN 50, do beczki 200 l	48	9.981-659.0		☐
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 517 mm DN 70	49	9.981-666.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.	☐
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 575 mm DN 70	50	9.981-662.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).	☐
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 517 mm DN 70	51	9.981-665.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.	☐
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 575 mm DN 70	52	9.981-661.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).	☐

☐ Dostępne akcesoria.